



महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग

कुकडी सिंचन मंडळ,

सिंचन भवन, मंगळवार पेठ, बारणे रोड, पुणे-११

दूरध्वनी क्र.०२०-२६१२८०७६/२६१२७३६८ ई-मेल sek.pcp@gmail.com

जा.क्र./कुसिमं/प्रशा-१/ ५५५ /सन २०२२

दिनांक : १०/०२/२०२२

प्रति,

अधीक्षक अभियंता

ई-प्रशासन मंडळ

जलसंपत्ती भवन,

कोथरुड, पुणे-३८

विषय - सामाईक दरसूची सन २०२१-२२ अंतर्गत

Bituminous Geo Membrane (BGM) या घटक बाबींच्या समावेशा बाबत

- संदर्भ - १. या कार्यालयाचे पत्र जा. क्र. कुसिमं/प्रशा-१/सामाईक दरसूची/३८३४ दि.३०/०९/२०२१
२. महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र जा. क्र. नस्ती क्र.संकीर्ण/
२०२१/(३९६/२०२१)/ लपा दि.०८/०२/२०२२

संदर्भिय पत्र क्र.१ च्या पत्रान्वये शासनाने मान्य केलेली सामाईक दरसूची सन २०२१-२२ जलसंपदा विभागाचे संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यासाठी पाठविण्यात आली असून सदर सामाईक दरसूची सन २०२१ - २२ आपले मंडळाने जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली आहे.

आता, संदर्भ क्र.२ नुसार शासनाने Bituminous Geo Membrane (BGM) या घटक बाबींचे दरास सन २०२१-२२ च्या सामाईक दरसूचीत नवीन बाब म्हणून अंतर्भूत करण्यास मान्यता दिलेली आहे.

सदर घटक बाबींचा नविन दर व specifications जलसंपदा विभागाच्या संकेत स्थळावर सामाईक दरसूची सन २०२१-२२ चे शुध्दीपत्रक म्हणून प्रसिध्द करण्यासाठी सोबत पाठविण्यात येत आहे. तरी सदर शुध्दीपत्रक जलसंपदा विभागाच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करावे हि विनंती. तसेच हे नविन दर व specifications प्रसिद्ध केले बद्दल संकेत स्थळावरील homepage वर flash करावेत.

हे आपले माहिती व कार्यवाहीस्तव रवाना.

सोबत- वरीलप्रमाणे

स्थळ प्रत मा.मु.अ. (विप्र) यांना मान्य असे

सदस्य सचिव

सामाईक दरसूची समिती

तथा

अधीक्षक अभियंता

कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे-११

प्रत- मा.सचिव (प्रकल्प व समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना माहितीसाठी सविनय सादर.

प्रत - मा.मुख्य अभियंता (विप्र), जलसंपदा विभाग, पुणे-११ यांना माहितीसाठी सविनय सादर.

शुध्दीपत्रक
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WATER RESOURCES DEPARTMENT
COMMON SCHEDULE OF RATES FOR 2021-2022
Bituminous Geomembrane

Sr. No.	Item	Specifications	Unit	Rate for 2021-22	
				Completed Item	Labour
1	2	3	4	5	6
1	Item :- Supplying, laying and joining Bituminous Geomembrane as hydraulic liner over canal having average thickness of 4 mm (minimum thickness 3.6 mm), minimum width of 5 m, minimum tensile strength of 18 KN/M and minimum permissible elongation of 30% including 200 mm overlap, excavating trench of size 500 mm x 500 mm, steel anchorage of 12 mm dia MS bar 1.5 m long of approved shape at 0.75 m c/c. Bituminous Geomembrane Lining which shall be laid on the properly prepared subgrade including wastage, import duties & custom clearance charges, transportation, supply at site, loading/unloading, labour charges and testing which shall confirm to ASTM/I.S. standards and excluding dismantling of concrete, earthwork preparation, dewatering GST etc complete.	As directed by engineer in charge	Sq.m	1312.35	15.50

टीप:-" जलसंपदा विभागाचे दिनांक ०९/०७/२०२१ रोजीच्या परिपत्रकानुसार Bituminous Geomembrane (BGM) या बाबी करिताची आर्थिक व्यवहार्यता हि संबंधित कार्यकारी संचालक यांचे माफेत तपासली जावी तसेच BGM lining च्या दराचा वापर क्षेत्रीय स्थळी करतांना आर्थिक व्यवहार्यता संबंधित कार्यकारी संचालक यांनी तपासूनच वापरास अंतिम मान्यता द्यावी.



सदस्य सचिव

सामाईक दरसूची समिती

तथा

अधीक्षक अभियंता

कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे-११